

LIVALL MT1 SMART kask rowerowy

PODSTAWOWE INFORMACJE:

- Wbudowane diody LED
- Mikrofon (-39 dB) i głośniki Bluetooth (2 × 0,5 W) do odtwarzania muzyki i komunikacji z innymi rowerzystami
- Monitor tętna
- Sterowanie za pomocą małego pilota na kierownicy
- Automatyczne wykrywanie upadków i zarządzanie wiadomościami dla wybranej osoby
- Kolor: czarno-szary
- Obwód głowy: 58 - 62 cm
- Waga: 310 g

INTERAKTYWNE FUNKCJE I BEZPIECZEŃSTWO

1. BEZPIECZNIE NA DRODZE

Wbudowane z tyłu diody LED służą do zwiększenia Twojej widoczności przez innych uczestników ruchu drogowego. Temu samemu celowi służą także kierunkowskazy, które wskazują kierunek, w którym chcesz skręcić. Ster jest aktywowany przez pilota zdalnego sterowania dołączonego do kierownicy.

2. KOMUNIKACJA I ZABAWA

INTELIGENTNY kask pozwala odbierać połączenia telefoniczne, może działać jako nadajnik, który łączy rowerzystów w grupie, a także odtwarzać muzykę z telefonu. Wyposażony jest również w mikrofon (-39 dB) i głośniki Bluetooth (2 x 0,5 W). Głośniki oczywiście nie zasłaniają ucho, dzięki czemu rowerzysta pozostaje w łączności ze światem zewnętrznym i ma świadomość tego, co dzieje się wokół niego. Akumulator o pojemności 380 mAh wytrzyma do 10 godzin. Ładowanie jest możliwe przez port USB i trwa około 1,5 godziny. Waga kasku to 310 g.

3. AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE UPADKU

W razie wypadku czujnik wstrząsu wyzwała w smartfonie odliczanie. Jeśli będziesz nieprzytomny, telefon wyśle do ustalonego kontaktu sygnał SOS z dokładnym miejscem wypadku (GPS).

4. MONITOR KONDYCJI I WYDAJNOŚCI

Monitor tętna monitoruje tętno podczas jazdy, co umożliwia śledzić przebieg treningu. W przypadku, gdy wartości osiągną poziom zagrażające życiu, kask wyśle ostrzeżenie poprzez zautomatyzowane ostrzeżenie głosowe.

5. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (BLINK JET)

Wszystkie funkcje mogą być sterowane z małego pilota, który jest zamontowany na uchwycie kierownicy. Pilot zdalnego sterowania umożliwia sterowanie kaskiem i aplikacjami LIVALL Riding bez tego, by rowerzysta został rozproszony. Bezpośrednio z kierownicy można kontrolować głośność, zatrzymać, pomijać utwory, nawiązać połączenie, zrobić zdjęcie, nakręcić filmik i sterować lampkami LED z tyłu kasku.

PARAMETRY TECHNICZNE KASKU LIVALL MT1

Bluetooth:	BT4.0 + HFP/HSP/A2DP, zasięg do 10 m
Głośnik:	Stereo 2 x 0,5 W
Mikrofon:	-39 dB
Światła tylne:	8 pełnokolorowych diod LED, 3 kierunkowe światła po lewej stronie 3 kierunkowe światła po prawej stronie
Sterowanie:	3 przyciski, start (odtwarzanie, pauza, wyłączenie), Głośność + (następna ścieżka), Głośność - (poprzedni utwór)
Port ładowania:	Micro USB
Parametry ładowania:	0.5 A
Pojemność baterii:	380 mAh (1,4 WH)
Czas ładowania:	ok. 3 godziny
Żywotność baterii:	Maksymalny czas działania oświetlenia na kasku to 10 godz. Do odtwarzania muzyki czas ten wynosi od 3 do 6 godzin
Tryb czuwania:	maks. 180 dni
Liczba otworów wentylacyjnych:	21
Rozmiar:	320 × 235 × 160 mm
Waga:	310 g

PARAMETRY TECHNICZNE ZDALNEGO STEROWANIA (BLINK JET)

Zasięg do komunikacji z kaskiem:	maks. 10m
Przyciski:	4 przyciski strzałek kierunkowych, przycisk funkcyjny, przycisk Walkie-Talkie, przycisk aktywujący kamerę w telefonie
Port zasilający:	Micro USB
Parametry ładowania:	DC 5V/0,3A
Pojemność baterii:	3,7V/120mAH
Długość ładowania:	2 godz.
Wytrzymałość baterii:	100 godz.
Wytrzymałość baterii w „stand by“:	180 dni
Rozmiary:	57,8 x 37 x 55,4mm
Instalacja: mechanizm mocujący)	wszystkie rodzaje rowerów (paskowy
Temperatura eksploatacji:	-10°C do 40°C